

杜特潤企業股份有限公司

Dulub Co., Ltd.



www.dulub.com.tw

1990年創立



我們是業務領域跨越東北亞到東南亞的潤滑油貿易公司。我們自我定位為提供解決應用問題的角色- 而不是被動地等客戶購買現成舊材料- 以創造全新的先進概念。我們持續向高技術的磨潤、撥水、防塵、抗蝕等領域邁進，期許扮演特用化學技術的火車頭角色。

台灣- 台北

(Tel) 886-2-2796 8401 (Fax) 886-2-2796 1971
台灣台北市行愛路77巷67號4樓

韓國- 水原

(Tel) 82-31-8002 2899 (Fax) 82-31-8002 2898
#1-1010 Innoplex 306, Sinwon-ro, Yeongtong-gu,
Suwon, Gyeonggi-do, KOREA

台灣- 高雄

(Tel) 886-7-536 5500 (Fax) 886-7-536 9977
台灣高雄市中山二路2號20F-9

韓國- 大邱

(Tel) 82-53-600 8899 (Fax) 82-53-600 8898
Room 610 Innobiz Tower 559, Dalseo-daero,
Dalseo-gu, Daegu, KOREA

中國- 上海

(Tel) 86-21-3350 0468 (Fax) 86-21-3350 0470
中國上海市閘行區七莘路3599弄
華商時代3號樓306室

新加坡

(Tel) 65-6734 3246 (Fax) 65-6734 3871
1 Yishun Industrial Street 1 #08-21
A' POSH BIZHUB Singapore 768160

中國- 深圳

(Tel) 86-755-8297 0301 (Fax) 86-755-8297 4573
中國深圳市龍華新區民治街道辦
梅龍路星河盛世花園1棟A3座2單元
1106 · 1107 · 1108

馬來西亞- 檳城

(Tel) 60-12-483 5664 (Fax) 60-4-641 0399
No.1-3-88 I-Avenue Medan Kampung Relau 1,
11900 Bayan Baru, Penang, Malaysia

中國- 重慶

(Tel) 86-23-6719 2313 (Fax) 86-755-8297 4573
中國重慶市北部新區人和白樺路6號
萬科緹香郡11棟1單元7-9

泰國- 曼谷

(Tel) 66-2-995 7470 (Fax) 66-2-995 7475
51/1004 Moo.2 Lumlooka Road, T.Kookot
A.Lumlooka Pathumthani Thailand 12130

潤滑油 (Oil)

品名/型號	粘度 (cSt)	溫度範圍(°C)		產品敘述	應用
		低溫	高溫		
Duvacuum CFS680	65	-50	180	氟化合成潤滑油	無塵室真空泵/軸承潤滑、精密軸承潤滑
Duvacuum CFS151	150	-40	180		
Duvacuum CFS271	270	-30	180		
Ferroslide W10	62	-30	100	低粘度有機礦物潤滑油	金屬滑道潤滑
Ferrovisco M004	20	-45	120	EP添加合成潤滑油	金屬管加工、金屬鍛造加工、纜線抽出加工
Ferrovisco M006	55	-35	120		
Ferrovisco M008	83	-30	120		
Ferrovisco M600	130	-25	120		
Ferrovisco M800	510	-20	120		
Ferrovisco M1000	2,500	-10	120		
Ferrovisco M1200	9,000	-6	120		
Ferrovisco M1600	36,000	-2	130		
Ferrovisco M1800	142,000	5	130		
Ferrovisco M2000	680,000	20	130		
Forsyn Fluid WK123	12,000	-30	220		
Gearsyn GLC150	152	-35	160	EP添加合成潤滑油	油浴式齒輪系統潤滑
Gearsyn GLC220	218	-30	160		
Gearsyn GLC320	320	-25	160		
Gearsyn GLC460	460	-25	160		
Gearsyn GLC680	685	-25	160		
Gearsyn GLC1000	1,000	-25	160		
Hotempfluid ETR40	33	-25	140	合成潤滑油	含浸油軸承、高溫滑軌
Hotempfluid ETR60	58	-35	150		
Hotempfluid ETR90	88	-20	160		
Hotenlink KTN91	88	-20	160	合成高溫鍊條油	染整定型機、烤漆烘箱、一般鍊條
Hotenlink KTN351	345	-30	180		
Metabore 2000	78	-30	140	合成潤滑油	含浸油軸承
Viscachain VC-28	5,000	-20	110	合成潤滑油	嚴苛操作條件下鍊條潤滑

潤滑脂 (Grease)

品名/型號	粘度 (cSt)	NLGI	溫度範圍(°C)		產品敘述	應用
			低溫	高溫		
Gearcoup LA8HD	2,000	0	-30	120	精煉礦物油脂	齒輪聯軸器潤滑
Geartec AG10	500	0/00	-10	120	鋁基合成油脂	大齒輪系統潤滑
GLS958	150	1	-40	120	鋰基合成油脂	電動工具齒輪箱潤滑
Lagerfett GU986	67	2	-40	170	高溫潤滑油脂	高溫爐排風扇
Lagerfett LTRS	110	2	-30	120	鋰基礦物油脂	多用途軸承潤滑、滾軸/滑動軸承潤滑
Lagerfett MPEP-mo	115	2	-20	100	EP/Mo添加潤滑脂	多用途軸承潤滑，特別是高荷重緊急潤滑
Lagerfett STB1500	1,000	2	-20	120	鋰基半合成油脂	極壓低速軸承潤滑
Lagerfett URA-2	120	2	-20	160	聚尿基礦物油脂	多用途軸承潤滑
Lagerfett VM63	50	2/3	-30	120	塑料添加礦物油脂	振動馬達軸承
Luerfett PLA102	1,000	2	-40	200	硅油基潤滑脂	塑膠齒輪、滾筒轉軸、阻尼機構
Luerfett PLA123	12,000		-40	200		
Luerfett PLA323	32,000		-38	200		
Wiralup CP10	650	00	-10	100	鈣基礦物油脂	鋼索外部潤滑、鋼索生產內部潤滑、環齒輪潤滑
Wiralup CP20	650	00	-10	100	鈣基礦物油脂	專用於鋼索生產內部鋼線潤滑

薄膜潤滑 (Thin Film Lubrication)

品名/型號	溫度範圍(°C)		功能	應用
	低溫	高溫		
Durafilm FS8358	-40	160	乾式薄膜金屬潤滑劑	塑膠小齒輪、滑軌、相機滑動件潤滑；手機、GPS、光碟機以及其他電子產品的滑動機構潤滑；也可作為接點油
Durafilm NA565	-40	200	乾式薄膜塑膠潤滑劑	
Durafilm FX1304-X60	-50	240	全合成乾膜式探針潤滑劑	

金屬加工 (Metal)

品名/型號	功能	應用
Ducast 20SW	水性乳化油脫模劑	金屬壓鑄
Ducast PL530	極壓添加合成潤滑油	金屬壓鑄；壓鑄柱塞(plunger)潤滑劑
Ducast PP300	粉粒狀乾式潤滑劑	金屬壓鑄；壓鑄柱塞(plunger)潤滑劑
Duforge GOD21	油性石墨乳化液離型劑	金屬鍛造加工
Duforge GOE34	水性乳化油離型劑	金屬鍛造加工；鋁合金和非鐵金屬
Duforge GOP43	油性金屬膏潤滑劑	金屬鍛造加工；模具抗沾粘
Duforge GWD20	水性石墨乳化液離型劑	金屬鍛造加工；含鐵金屬熱鍛加工
Duforge WOE53	非石墨水性乳化油離型劑	金屬鍛造加工；鋼鐵熱壓鍛和連續鍛造
Duforge WWD38	非石墨非乳化油水性離型劑	金屬鍛造加工；較簡單無污染的金屬鍛造加工
Precorro M200	水性金屬惰化液	金屬加工業用水性短期防銹液

其他

品名/型號	溫度範圍(°C)		功能	應用
	低溫	高溫		
Assempaste BN	-40	250	組裝膏	軸承、螺絲組裝，低速軸承潤滑
Galite 1400	-20	1,400	耐極高溫金屬油膏	螺紋膏、防卡劑、重負荷潤滑劑、高溫潤滑膏
Galite 1400 Spray	-20	1,400	耐極高溫金屬油膏噴霧劑	螺紋膏、防卡劑、重負荷潤滑劑、高溫潤滑膏
Thermsink 755	-40	150	合成油散熱膏	CPU散熱器、二極體底桿、電晶體耦合器、車用散熱器
Dutorque 702P	-40	90	水性乳化摩擦係數穩定劑	扭力螺絲披覆，摩擦係數 \approx 0.15
Dutorque 702PUV	-40	90		扭力螺絲披覆，摩擦係數 \approx 0.15；uv 添加
Dutorque 704P	-40	90		扭力螺絲披覆，摩擦係數 \approx 0.13
Dutorque 704PUV	-40	90		扭力螺絲披覆，摩擦係數 \approx 0.13；uv 添加
Dutorque 706F	-40	120		扭力螺絲披覆，摩擦係數 \approx 0.09；PTFE 添加
Dutorque 708G	-40	380		扭力螺絲披覆，摩擦係數 \approx 0.08；石墨添加